



PRODUKTINFORMATIONEN - OBERGARNE

ARTIKEL	MATERIAL	GARNSTÄRKEN			FARBEN	PFLEGEKENNZEICHEN			ÖKOTEX	AUFMACHUNG
		Nm		dtex		Waschen	Chloren	Reinigen		
SULKY 40	100% CV	75/2		133/2	390	95°C	nein	ja	ja	1.000m, 5.000m
POLY 40	100% PES	80/2		125/2	300	95°C	ja	ja	ja	1.000m, 5.000m
POLY 60	100% PES	128/2		78/2	54	95°C	ja	ja	ja	1.500m
POLY FIRE	100% PES	80/2		125/2	27	95°C	ja	ja	ja	1.000m
POLY FLASH	100% PES	56/2		180/2	23	95°C	ja	ja	ja	1.000m
METY 7/2	51% PA 48% PES 1% Metall	66		152	8	60°C	nein	ja	nein	1.000m, 5.000m
METY 5/2	59% PA 40% PES 1% Metall	49		206	30	60°C	nein	ja	Fb.Streifen 2 - ja	1.000m, 5.000m
COTTY 30	100% CO	50/2		200/2	182	95°C	ja	ja	ja	500m, 5.000m
COTTY 12	100% CO	30/2		330/2	117	95°C	ja	ja	ja	2.500m
FILAINE 12	100% Acryl	34/2		300/2	129	60°C	nein	ja	ja	1.000m
FLUOR	50% PES	69/2		145/2	1	30°C	nein	ja	ja	1.000m
FLUOR	50% PP									
GLOWY	50% PES	69/2		145/2	7	30°C	nein	ja	ja	1.000m
GLOWY	50% PP									
MONO	100% PES	90/1		110/1	2	60°C	nein	ja	ja	22.500m, 500m
GLITTER	60% PES, 40% PE	75/1		133/1	24	60°C	nein	ja	nein	6.000m
		micron		Stärke						
REFLEX CRY	100% PA	250		12	1	40°C	nein	ja	ja	500m
REFLEX CRY	100% PA	200		30	1	40°C	nein	ja	ja	500m