

PRODUKTINFORMATIONEN STICKVLIESE



Artikel	Farben (2)	wie entfernen	ÖKO TEX 100	Material	Gewichte in g			Breite cm	Länge m	kg / Rolle ohne Verp.	kg / Rolle mit Verp.	Materialzusammensetzung in %						
					m ²		lfdm.					Zellulose Zellstoff	CV	PA	PES	synth. Fasern	Kleber	PVA
STIFFY 1485	w	reißen	ja	normal	80		40	50	25	1,0	1,2		100					
STIFFY 1485	w	reißen	ja	normal	80		80	100	100	8,5	8,9		100					
STIFFY 1620	w,s	reißen	ja	normal	25		13	52	25	0,3	0,5	75				25		
STIFFY 1620	w,s	reißen	ja	normal	25		26	105	200	5,3	5,7	75				25		
STIFFY 1640	w,s	reißen	ja	normal	37		19	52	25	0,5	0,7	75				25		
STIFFY 1640	w,s	reißen	ja	normal	37		39	105	200	7,8	8,2	75				25		
STIFFY 1650	w,s	reißen	ja	normal	50		26	52	25	0,7	0,9	75				25		
STIFFY 1650	w,s	reißen	ja	normal	50		53	105	200	10,5	11,0	75				25		
STIFFY 1860	w	reißen	ja	normal	60		31	52	25	0,8	1,0	75				25		
STIFFY 1860	w	reißen	ja	normal	60		63	105	200	12,6	13,1	75				25		
STIFFY 1950	w,s	schneiden	ja	normal	80		36	45	25	0,9	1,1				100			
STIFFY 1950	w,s	schneiden	ja	normal	80		72	90	100	7,2	7,7				100			
STIFFY 1980	w,s	reißen	ja	normal	75		39	52	25	1,0	1,3	75				25		
STIFFY 1980	w,s	reißen	ja	normal	75		79	105	200	15,8	16,2	75				25		
STIFFY 1995	w	reißen	ja	normal	95		50	52	25	1,2	1,4	75				25		
STIFFY 1995	w	reißen	ja	normal	95		100	105	200	20,0	20,4	75				25		
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		25	50	25	0,6	0,8				100			
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		50	100	100	5,0	5,4				100			
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		50	100	200	10,0	10,4				100			
STIFFY 1620 B	w	reißen	ja	aufbügelbar	40		21	52	25	0,5	0,7	75				25		
STIFFY 1620 B	w	reißen	ja	aufbügelbar	40	(1)	42	105	200	8,4	8,9	75				25		
STIFFY 1640 B	w,s	reißen	ja	aufbügelbar	48	(1)	25	52	25	0,6	0,9	75				25		
STIFFY 1640 B	w,s	reißen	ja	aufbügelbar	48	(1)	50	105	200	10,1	10,5	75				25		
STIFFY 1860 B	w,s	reißen	ja	aufbügelbar	65		34	52	25	0,9	1,1	75				25		
STIFFY 1860 B	w,s	reißen	ja	aufbügelbar	65	(1)	68	105	200	13,7	14,1	75				25		
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügelbar	115		52	45	25	1,3	1,5				100			
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügelbar	115	(1)	72	63	100	7,2	7,5				100			
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügelbar	115	(1)	104	90	100	10,4	10,8				100			



Artikel	Farben (2)	wie entfernen	ÖKO TEX 100	Material	Gewichte in g		Breite cm	Länge m	kg / Rolle ohne Verp.	kg / Rolle mit Verp.	Materialzusammensetzung in %						
					m ²	lfdm.					Zellulose Zellstoff	CV	PA	PES	synth. Fasern	Kleber	PVA
TEXTI 582	w	reißen	nein	normal	75	25	67	25	0,6	0,7		21		79			
TEXTI 582	w	reißen	nein	normal	75	50	67	200	10,1	10,5		21		79			
TEXTI 1751	w	reißen	nein	normal	33	17	50	25	0,4	0,6		100					
TEXTI 1751	w	reißen	nein	normal	33	35	100	200	6,5	7,0		100					
TEXTI 1970	w	schneiden	nein	normal	70	37	52	25	0,9	1,1				100			
TEXTI 1970	w	schneiden	nein	normal	70	74	105	100	7,3	7,8				100			
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50	10	20	25	0,3	0,6					25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50	25	50	25	1,4	1,8	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50	33	65	25	1,8	2,3	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50	43	85	25	2,4	3,0	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50	50	100	25	2,8	3,1	75				25	Acrylat	
SOLVY FABRIC	w	wasserlösl.	nein	normal	40	20	50	25	0,5	0,6							100
SOLVY FABRIC	w	wasserlösl.	nein	normal	40	62	155	200	12,4	15,3							100