

◆ Stickvliese

SOLVY FABRIC

Wasserlösliches Spezialvlies



Vliesreste? Einfach wegwaschen!

Stickereien brauchen eine solide Verstärkung – aber die sollte man beim fertigen Ergebnis am besten nicht mehr sehen. SOLVY FABRIC ist das perfekte Stickvlies für alle Materialien, die mit Wasser behandelt werden können: einfach beim Stickten unterlegen und anschließend restlos in Wasser auflösen.

Hervorragend geeignet für Hemden- und Blusenstoffe, Jersey und Denim, nicht zu toppen bei transparenten Gardinen- und Schleierstoffen.

Wasserlöslich

GUNOLD[®]



SOLVY FABRIC

Haupteinsatzgebiete:

- ◆ Überall dort, wo keine Stickvliesrückstände zu sehen sein sollen.
- ◆ Geeignet für alle Stoffe, die mit Wasser behandelt werden dürfen.

Verarbeitungsempfehlungen:

- ◆ **Einspannen:** Grundstoff mit SOLVY FABRIC in den Stickrahmen einspannen.
- ◆ **Nach dem Sticken:** Die Rückseite der Stickerei freilegen und überstehendes SOLVY FABRIC abreißen.
- ◆ **Waschen:** Mit der ersten Wäsche werden die Vliesreste ausgewaschen.
- ◆ **Auflösegeschwindigkeit:** SOLVY FABRIC ist kaltwasserlöslich. Bei höherer Temperatur läßt sich der Auflöseprozess deutlich beschleunigen.

Auflösezeiten: · 20°C → ca. 3 min.
 · 25°C → ca. 2 min.
 · 30°C → ca. 1 min.
 · 40°C → ca. 15 sec.

Technische Informationen:

- ◆ **Material:**
Siehe Tabelle unten.
- ◆ **Wasserlösliches Spezialvlies aus 100% Polyvinylalkohol (PVA)**
- ◆ **Aufbewahrung:** SOLVY FABRIC trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ◆ Es entstehen keine gesundheitsgefährdenden Rückstände im Wasser!
- ◆ **Aufmachung:**
 - Rolle: 200 m x 155 cm Breite
 - Rolle: 25 m x 50 cm Breite
 - Gewicht: 40 g/m²
- ◆ **Schmalrollen sind geschnitten lieferbar**
- ◆ **Versand- und Verpackungsgröße:**
1 Rolle

Stickvliese Gesamtkollektion

Artikel	Farben	wie entfernen	Ökotex 100	Verwendung	Gew./g pro m ² *Vlies + Kleber	Breite cm	Länge m	Material
STIFFY 1620	weiß, schwarz	reißen	ja	unterlegen	25	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1640	weiß, schwarz	reißen	ja	unterlegen	37	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1650	weiß, schwarz	reißen	ja	unterlegen	50	52	25	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1650	weiß, schwarz	reißen	ja	unterlegen	50	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1860	weiß	reißen	ja	unterlegen	60	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1950	weiß, schwarz	schneiden	ja	unterlegen	80	45	25	100 PES
STIFFY 1950	weiß, schwarz	schneiden	ja	unterlegen	80	90	100	100 PES
STIFFY 1980	weiß	reißen	ja	unterlegen	75	52	25	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1980	weiß	reißen	ja	unterlegen	75	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1995	weiß	reißen	ja	unterlegen	95	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 2040	weiß	schneiden	ja	unterlegen	50	100	180	100 PES
STIFFY 1620B	weiß	reißen	ja	aufbügeln	40*	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1640B	weiß	reißen	ja	aufbügeln	48*	52	25	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1640B	weiß, schwarz	reißen	ja	aufbügeln	48*	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1860B	weiß, schwarz	reißen	ja	aufbügeln	65*	105	200	75 Zellulose, 25 synth. Fasern
STIFFY 1950B	weiß, schwarz	schneiden	ja	aufbügeln	115*	25	100	100 PES
STIFFY 1950B	weiß, schwarz	schneiden	ja	aufbügeln	115*	63	100	100 PES
STIFFY 1950B	weiß, schwarz	schneiden	ja	aufbügeln	115*	90	100	100 PES
TEXTI 582	weiß	reißen	nein	unterlegen	75	67	200	21 CV, 79 PES
TEXTI 1485	weiß	reißen	nein	unterlegen	85	100	100	100 CV
TEXTI 1751	weiß	reißen	nein	unterlegen	35	50	25	100 CV
TEXTI 1751	weiß	reißen	nein	unterlegen	35	33	200	100 CV
TEXTI 1751	weiß	reißen	nein	unterlegen	35	100	200	100 CV
TEXTI 1970	weiß	schneiden	nein	unterlegen	70	105	100	100 PES
FILMOPLAST®	weiß, schwarz	reißen	nein	selbstklebend	50*	50	25	75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat
FILMOPLAST®	weiß, schwarz	reißen	nein	selbstklebend	50*	65	25	75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat
FILMOPLAST®	weiß, schwarz	reißen	nein	selbstklebend	50*	85	25	75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat
FILMOPLAST®	weiß, schwarz	reißen	nein	selbstklebend	50*	100	25	75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat
SOLVY FABRIC	weiß	wasserlöslich	nein	unterlegen	40	50	25	100 PVA
SOLVY FABRIC	weiß	wasserlöslich	nein	unterlegen	40	155	200	100 PVA

Professionelle Materialien für hochwertige Stickerggebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt
 Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772
 email: service@gunold.de · www.gunold.de

GUNOLD®

