

## PRODUKTINFORMATIONEN: FOLIEN / GAZE

ARTIKEL	MATERIAL	AUFMACHUNG	STÄRKE	VERWENDUNG	ANWENDUNG
SOLVY	70% PVAL / 15% VG/ 7% PSAC / 8% additives	50 cm x 25 m	ca. 25 g / m <sup>2</sup>	auf- und unterlegen	warmwasserlöslich
SOLVY		33 cm x 100 m			
SOLVY		100 cm x 100 m			
SOLVY FILM 20	70% PVAL / 15% VG/ 7% PSAC / 8% additives	50 cm x 25 m	ca. 27 g / m <sup>2</sup>	Stickuntergrund	warmwasserlöslich
SOLVY FILM 20		100 cm x 100 m			
SOLVY FILM 80	75 % PVAL / 25 % additives	50 cm x 25 m	ca. 100 gr/m <sup>2</sup>	Stickuntergrund	warmwasserlöslich
SOLVY FILM 80		100 cm x 100 m			
THERMOGAZE	100% CV	40 cm x 25 m	98 g / m <sup>2</sup>	Stickuntergrund	hitzelöslich
THERMOGAZE		80 cm x 100 m			
THERMOGAZE		160 cm x 100 m			
THERMOFILM	100% PE	50 cm x 25 m	27 g / m <sup>2</sup>	unterlegen	hitzelöslich
THERMOFILM		100 cm x 300 m			
THERMOFIX	100% PA	50 cm x 25 m	50 g / m <sup>2</sup>	Klebefasern	perm. aufbügeln / pressen
THERMOFIX		50 cm x 100 m			
BSN-H	100 % PA silicon paper	37,5 cm x 25 m	60 g / m <sup>2</sup>	Bügelfolie - Bügeleisen	Haushaltswäsche bis 40°C
BSN-H		37,5 cm x 100 m			
BSN-H		75 cm x 100 m			
BSN-I	100 % PA silicon paper	37,5 cm x 25 m	80 g / m <sup>2</sup>	Bügelfolie - Bügelpresse	Industriewäsche bis 60°C
BSN-I		37,5 cm x 100 m			
BSN-I		75 cm x 100 m			
STICK PROTECT	100% PES coating: 100% PA	50 cm x 25 m	53 g / m <sup>2</sup>	Schutzgewebe / Fixiereinlage	aufbügeln
STICK PROTECT		150 cm x 180 m			
GUDY STIC	82 % CV / 18 % PES, coating: 100 % PAK,	40 cm x 25 m	30 g / m <sup>2</sup>	Applikationen	aufkleben, kaschieren
GUDY STIC		122 cm x 25 m			
TS	100% PU	25 cm x 10 m	228 g / m <sup>2</sup>	Klebefolie - Bügelpresse	abdichten
TS		50 cm x 10 m			
HEAT STIC	100 % PES coating: 100 % PAK	50 cm x 25 m	162 g / m <sup>2</sup>	Applikationen	aufpressen
HEAT STIC		50 cm x 300 m			