

HEAT STIC

Verarbeitungsempfehlungen:



- ◆ HEAT STIC mit der klebebeschichteten Seite auf die linke Stoffseite auflegen und mit der Bügelpresse pressen (Foto 1 + 2).
 - Temperatur ca. 100°C - 120°C
 - Druck ca. 4 bar
 - Zeit ca. 5 sec.
- ◆ Mit dem Laser, Schneideplotter oder Schere Form ausschneiden (Foto 3).
- ◆ Silikonpapier abziehen – die Stoffrückseite ist jetzt selbstklebend (Foto 4).
- ◆ Zum Sticken die Applikation auf die vorgestickte Heftstichkontur auflegen und das Motiv fertig sticken.
- ◆ Für andere Anwendungen das Motiv entsprechend weiter bearbeiten.



Technische Informationen:



- ◆ **doppelseitig klebende Folie**
- ◆ **Material:**
 - Basismaterial: 100% Polyester
 - Beschichtung: 100% Polyacrylat
 - Abdeckung: Silikon-Papier
- ◆ **Farbe:** klar, transparent
- ◆ **Gewicht:**
 - Basismaterial: 30 g/m²
 - Beschichtung: 7 g/m²
 - Abdeckung: 125 g/m²
- ◆ **Aufmachung:**
 - Rolle 50 cm x 300 m
 - Rolle 50 cm x 25 m
- ◆ **Mindestbestellmenge:**
 - 1 Rolle

Professionelle Materialien für hochwertige Stickerggebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD[®]

